

## КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНАЯ МАШИНА ГАЗОН NEXT

C41R13-106B-30-501-83-00-000

6 248 700,00 ₽\* ~~7 343 000,00 ₽~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



## АКЦИИ

☒ Фирменный лизинг/Гослизинг - 694300 ₽ ☒ Сезонное предложение - 400000 ₽

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Полная масса  
8700

 Тип привода  
4x2

## ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ 18000.00 ₹

КОЛЕСА УМЕНЬШЕННОГО ДИАМЕТРА 19,5"

Цена по запросу

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

дизель

Наименование двигателя

ЯМЗ 53445

Объем двигателя, куб. см

4433

Мощность двигателя, л.с.

169

Крутящий момент, Н\*м

662

Экологический класс

евро-3

### ПРИВОД

Тип привода

4x2

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

### МАССА

Полная масса, кг

8700

### ТРАНСМИССИЯ

КПП

5МКПП

### СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км

3 года или 200 000 км.

ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства  
N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработки

ПЕСКОРАСБРАСЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

|                                         |                                                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Объем бункера, м3<br>3,5                | Тип конструкции пескорасбрасывающего оборудования<br>трапеция в поперечном сечении        |
| Материал бункера<br>сталь               | Материал диска разбрасывателя<br>сталь                                                    |
| Диаметр диска разбрасывателя, мм<br>630 | Плотность посыпки, гр/м2<br>10-500                                                        |
| Ширина посыпки, м<br>2-10               | Регулировка ширины и плотности посыпки<br>гидромеханическая с помощью регуляторов расхода |
| Тип транспортера<br>цепь со скребками   | Тип цепи<br>якорная                                                                       |

СОЛЕРАСПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

|                                           |                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Объём баков для увлажненной соли, м3<br>- | Объём пластиковых баков солераспределяющего оборудования, м3<br>- |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИДКИХ РЕАГЕНТОВ

|                                                       |                                                      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Объём пластиковых баков для жидких реагентов, м3<br>- | Плотность распределения жидких реагентов, мл/м2<br>- |
| Распределение<br>-                                    | Обрабатываемая полоса при поливе, м<br>-             |

## ПОЛИВОМОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Объем цистерны КДМ, мЗ

-

Материал цистерны КДМ

-

Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м

-

Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м

-

Привод водяного насоса

-

Производительность водяного насоса, л/мин

-

Рабочее давление воды, МПа

-

Высоконапорная мойка

-

## ГОРОДСКОЙ ОТВАЛ

Высота отвала, мм

1090

Обрабатываемая полоса, м

2,6

Длина отвала, мм

3000

Толщина листа пера отвала, мм, не менее

3

Толщина лемеха, мм, не менее

40

Угол поворота, относительно поперечной оси машины, град.

±30

Подъем-опускание

Гидроцилиндр с гидрозамком

Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч

40

## СРЕДНЯЯ ЩЕТКА

Привод подъема опускания

-

Начальный диаметр щетки, мм, не менее

-

Диаметр вала щетки, мм, не более

-

Рабочая ширина, мм, не менее

-

Угол установки, относительно продольной оси машины, град.

-

## ЩЕТКА ДЛЯ МОЙКИ БАРЬЕРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

Привод

-

Частота вращения щетки, об/мин

-

Рабочая ширина обработки, мм

-

Вылет стрелы (от оси автомобиля), мм

-

Наличие системы орошения

-

Рабочая скорость при мойке, км/ч

-

## ГИДРО-, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Привод рабочего оборудования  
КОМ

Гидравлическая система  
открытого типа, дискретная

Маслобак с гидрораспределителем  
имеется

Система фильтрации гидравлического масла  
в гидролинии подачи фильтр напорный, в  
обратной гидролинии фильтр сливной

Система охлаждения гидравлического масла  
имеется

Система оповещения об аварии гидросистемы  
имеется

Отслеживание уровня и температуры  
гидравлического масла  
налиие

Комплект рукавов и гидравлической линии для  
монтажа и подключения оборудования  
Имеется

Пульт управления рабочим оборудованием  
имеется

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прочее  
МД-С41R1-06

Вид САТ  
Комбинированная дорожная машина

\* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..

\* Скидка при приобретении указанного автомобиля в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..