

## ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ NEXT

A23R22-1500-26-426-67-00-000

0,00 ₽\*

Доступные цвета: Белый (1 слой); Серый (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива  
дизель

Количество мест  
1+2

Тип привода  
4x2

### ОПЦИИ

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ

Включено

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

Цена по запросу

2 DIN МАГНИТОЛА

Цена по запросу

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира

Цена по запросу

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ДВИГАТЕЛЬ

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Тип топлива              | Наименование двигателя   |
| дизель                   | G51A                     |
| Объем двигателя, куб. см | Мощность двигателя, л.с. |
| 2.5                      | 150                      |
| Крутящий момент, Н*м     | Экологический класс      |
| 330                      | евро-5                   |

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Гарантия от сквозной коррозии | Межсервисный интервал |
| 8 лет без ограничения пробега | 20000 км              |
| Гарантия                      |                       |
| 3 года или 200 000 км.        |                       |

## ПРИВОД

|             |
|-------------|
| Тип привода |
| 4x2         |

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
с вакуумным усилителем, гидравлический  
двухконтурный привод с диагональным  
разделением, с АБС, с системой электронного  
контроля устойчивости  
передние и задние тормозные механизмы -  
дисковые

## МАССА

|                  |
|------------------|
| Полная масса, кг |
| 3500             |

## ОБЩЕЕ

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Количество мест | Категория транспортного средства              |
| 1+2             | N1 - грузовое ТС, полная масса не более 3.5 т |

## ТРАНСМИССИЯ

|       |
|-------|
| КПП   |
| 5МКПП |

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработчики

## КУЗОВ

|                                                                         |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конструкция<br>каркасный                                                | Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)<br>ППУ 50/ 50/ 50/ 50/ ЭППС 80 мм |
| Вместимость европаллет, ед.<br>5                                        | Объем, м3<br>12,5                                                                                                  |
| Внутренние размеры, ДхШхВ, мм<br>3000x2080x2000                         | Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм<br>3100x2180x2160                                                            |
| Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м <sup>2</sup> °С<br>не более 0,5 |                                                                                                                    |

## ПАНЕЛИ

|                                                                                   |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол)<br>плакированный металл | Внешняя обшивка (задние двери)<br>плакированный металл |
| Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ задние двери)<br>МДФ      | Покрытие пола<br>транспортная фанера 18 мм             |
| Дополнительное напольное покрытие<br>-                                            |                                                        |

## ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Наружное обрамление<br>алюминиевый профиль | Отбортовка<br>- |
|--------------------------------------------|-----------------|

## ФУРНИТУРА

|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Материал замка, петель, штанг<br>оцинкованная сталь | Ручка замка<br>тип PUSH |
| Фиксатор<br>оцинкованный, «Т»-образный              |                         |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Материал заднего портала<br>оцинкованная сталь | Элементы крепления на стенах<br>- |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
|                         | Элементы крепления на полу |
|                         | -                          |
| Гидроборт               | Обтекатель                 |
| -                       | -                          |
| Лесенка на заднем свесе | Освещение фургона          |
| выдвижная оцинкованная  | светодиодное               |
| Закладные для ХОУ       | Инструментальный ящик      |
| наличие                 | -                          |
| Прочее                  | Вид САТ                    |
| -                       | Изотермический фургон      |