

АВТОГУДРОНАТОР ГАЗОН NEXT 8.7 Т

C41R13-1070-40-H74-25-00-181

9 270 000,00 Р* ~~10 700 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



АКЦИИ

☒ Фирменный лизинг/Гослизинг - 1030000 Р ☒ Сезонное предложение - 400000 Р

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Полная масса
8700

 Тип привода
4x2

 Количество мест
1+2

ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

КОЛЕСА УМЕНЬШЕННОГО ДИАМЕТРА 19,5"

Цена по запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива	Наименование двигателя
дизель	ЯМЗ 534
Объем двигателя, куб. см	Мощность двигателя, л.с.
4.4	169
Крутящий момент, Н*м	Экологический класс
662	евро-5

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии	Межсервисный интервал
8 лет без ограничения пробега	15000 км
Гарантия	
3 года или 200 000 км	

ПРИВОД

Тип привода
4x2

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
пневматическая система
ABS
ESC
дисковые тормоза всех колес

МАССА

Полная масса, кг
8700

ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N2 - грузовое ТС, полная масса более 3.5 т, но не более 12 т

Категория водительских прав

C

ТРАНСМИССИЯ

КПП

5МКПП

НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

ЦИСТЕРНА

Объём емкости, м3

3,5

Сечение емкости

эллипс

Толщина теплоизоляционного слоя, мм

50

Материал облицовки

нержавеющая сталь

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Максимальная ширина розлива, м

4

Изменение ширины розлива

ручное, кратное 0,19 м

Вид топлива

дизельное

Битумный насос

шестерённый

Разогрев битума в цистерне

дизельной горелкой с ручным управлением

Розлив битума

распределитель циркуляционного типа

Регулировка нормы розлива

из кабины

Число форсунок, шт

21

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Привод рабочего оборудования автогудронатора от КОМ

Привод подъём / опускание распределителя гидравлический

Привод открывание / закрывание форсунок гидравлический

Система автоматического управления САУ (система точного дозирования)
наличие

Система автоматического поддержания температуры (автоматическая горелка)
наличие

Ручной распылитель материала
наличие

Прочее

система фильтрации гидравлического масла.
система охлаждения гидравлического масла.
система оповещения об аварии гидросистемы.
отслеживание уровня и температуры масла
гидравлического визуальное, при помощи
уровнемера. дублирующее управление в задней
части автомобиля. смотровая площадка с
поручнями безопасности

РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО АВТОМОБИЛЯ

Габаритная длина а/м, мм
6263

Габаритная высота а/м, мм
2400

Очистка битумных коммуникаций
промывка дизельным топливом и продувка
сжатым воздухом

Ручная горелка
наличие

Вид САТ

Автогудронатор

Габаритная ширина а/м, мм
2755

* Скидка/Выгода при приобретении автомобиля в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..

* Скидка при приобретении автомобиля с датой ЭПТС до 01.10.2025 в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..