

ЦИСТЕРНА ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ЖИДКОСТЕЙ ВАЛДАЙ 18

FB6R31-1040-63-I41-89-00-000

ВЫГОДА ДО 300 000,00 ₽*



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тип привода

4x2



Полная масса

18000

Тип топлива

дизель

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Описание

задняя пневматическая подвеска

пневмосиденье водителя

КОМ от КПП

топливный бак 450л

лизнаванный головной свет

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

дизель

Наименование двигателя

Cummins

Объем двигателя, куб. см

6.7

Мощность двигателя, л.с.

262

Крутящий момент, Н*м

956

Экологический класс

евро-5

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия

3 года без ограничения пробега

Гарантия от сквозной коррозии

3 года без ограничения пробега

Межсервисный интервал

20000 км

ПРИВОД

Тип привода

4x2

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматическая система

ABS

ESC/VSF

барабанные тормоза всех колес

ШИНЫ

Размерность шин

295/80 R22.5

МАССА

Полная масса, кг

18000

ТРАНСМИССИЯ

КПП

8МКПП

ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства

N3 - грузовое ТС, полная масса более 12 т

НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ

Общий объем цистерны, м3
10

Кол-во секций
1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Утепитель / Толщина утеплителя, мм
Пенополиуретан 50

Материал внутренней колбы
Пищевая нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стенки внутренней колбы, мм
2

Материал внешней обшивки
Окрашенная сталь

Материал донышков
Окрашенная сталь

Материал площаок для обслуживания
Сталь окрашенная с настилами из рифленого
алминия

Сечение цистерны
Чемодан

Задние подкрылки
Пластиковые

Другое
В комплекте пенал и рукав пищевой ДУ-50.
Насос в заднем интегрированном
термоизолированном отсеке с обогревом от
Планар

Вид САТ
Цистерна для пищевых жидкостей