

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ NEXT

A21R25-1100-26-632-67-00-000

ВЫГОДА ДО 250 000,00 ₽*

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива

бензин/LPG



Количество мест

1+2



Тип привода

4x2

ОПЦИИ

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ABS

Цена по запросу

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира

Цена по запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Описание

передняя независимая двухрычажная подвеска
со стабилизатором поперечной устойчивости
оцинкованный кузов
термо-шумоизоляция кабины
минимальный радиус разворота от 5,7 м

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

с вакуумным усилителем, гидравлический
двухконтурный привод с диагональным
разделением, с АБС, с системой электронного
контроля устойчивости
передние и задние тормозные механизмы -
дисковые

МАССА

Полная масса, кг

3500

ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N1 - грузовое ТС, полная масса не более 3.5 т

ШИНЫ

Размерность шин

185/75 R16C

ПРИВОД

Тип привода

4x2

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия

3 года или 200 000 км.

Гарантия от сквозной коррозии

8 лет без ограничения пробега

Межсервисный интервал

20000 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

бензин/LPG

Наименование двигателя

Evotech LPG

Объем двигателя, куб. см

2.7

Мощность двигателя, л.с.

108

Крутящий момент, Н*м

Экологический класс

220.5

евро-5

ТРАНСМИССИЯ

КПП

5МКПП

ГАБАРИТЫ

Колесная база

L2

НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

КУЗОВ

Конструкция

каркасный

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)

ППС 100/ 100/ 100/ 100/ 140 мм

Вместимость европаллет, ед.

5

Объем, м3

10,2

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм

4100x2050x2434

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм

4200x2150x2534

Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м²°C

не более 0,4

ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол)

плакированный металл

Внешняя обшивка (задние двери)

плакированный металл

Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ Поткрытие пола

потолок/ задние двери)

оцинкованная сталь

транспортная фанера 15 мм

Дополнительное напольное покрытие

-

ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление	Отбортовка
оцинкованный профиль	-

ФУРНИТУРА

Материал замка, петель, штанг	Ручка замка
оцинкованная сталь	тип PUSH
Фиксатор	
оцинкованный, «Т»-образный	

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал заднего портала	Элементы крепления на стенах
оцинкованная сталь	-
Элементы крепления на полу	Гидравлический борт
-	-
Обтекатель	Лесенка на заднем свесе
-	выдвижная оцинкованная
Освещение фургона	Закладные для ХОУ
светодиодное	-
Инструментальный ящик	Прочее
-	-
Вид САТ	
Изотермический фургон	